

クラウドPBX基本コマンド一覧表

| No | 機能 | 操作内容 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 国際電話発信 | 010 + 国番号 + 市外局番「0」抜番号 + 発信ボタン |
| 2 | 着信転送(保留転送) | 通話中に #9 + 転送先内線番号(転送先外線番号) + # ／ 中止は素早く*を2回 |
| 3 | 着信転送(ブラインド転送) | 通話中に #8 + 転送先内線番号(転送先外線番号) + # ／ 中止は素早く*を2回 |
| 4 | ピックアップ | 他の電話が呼出中に 996 + 発信ボタン (または *6 + 発信ボタン or *8 + 発信ボタン) |
| 5 | 留守番電話 | 999 + 発信ボタン → ガイダンス後 留守番電話パスワード |
| 6 | 留守電応答メッセージ録音 | 981 + 発信ボタン or 982 + 発信ボタン or 983 + 発信ボタン |
| 7 | 電話メモ | 通話中に #1 で録音開始 > もう一度 #1 で録音終了 |
| 8 | パーク保留 | 通話中に #89000 > 「保留番号」を音声でガイダンス 例) 9001 |
| 9 | パーク応答 | 保留番号 + 発信ボタン |
| 10 | 音声品質チェック | 989 + 発信ボタン (継続した途切れない発信音が流れるか否かチェックが可能) |
| | | |
| OP1 | 電話会議 | 会議室の内線・外線番号 + 発信ボタン (パスワード設定時は音声に従いパスワードを入力) |
| OP2 | モニタリング | 995 + モニタする内線番号 + 発信ボタン (または *5 + モニタする内線番号 + 発信ボタン) |
| OP3 | ウィスパリング | 994 + モニタする内線番号 + 発信ボタン (または *4 + モニタする内線番号 + 発信ボタン) |

- ご利用の電話機によっては、上記コマンドが動作しない場合がございます。
- 音声圧縮／伸張設定(コーデック)によっては上手く動作しない場合がございます。その場合は音声コーデックをG.711 u-Lawに設定してご利用下さい。